

Ref : 1230470



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 2000 h	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF 4000 h Rated	96 %
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	12000 h	Dépréciation à 5000 h	95 %
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h	LLMF 8000 h Rated	94 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h	LLMF 12000 h Rated	93 %
LSF 2000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	92 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	91 %
LSF 6000 h Rated	99 %		90 %
LSF 8000 h Rated	99 %	Caractéristiques électriques	
LSF 12000 h Rated	89 %	Puissance (valeur nominale)	18 W
LSF 16000 h Rated	33 %	Courant lampe (nom.)	0.360 A
LSF 20000 h Rated	2 %	Températures	
Photométries et Colorimétries		Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Flux lumineux (nom.)	1350 lm	Gestion et gradation	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1350 lm	Intensité réglable	Oui
Couleur	Blanc brillant (CW)	Matériaux et finitions	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	380	Informations sur le culot	Pastille verte
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	380	Normes et recommandations	
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	Classe énergétique	A
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85		