

ANTI-GRAFFITI

La qualité au service des collectivités



Réf: A02149 ANTI-GRAFFITI C2 QUICK 500ML

Anti-graffiti pour surfaces peintes et lisses SANS SOLVANT CHLORE.

Enlève tous les graffitis sur les surfaces peintes et lisses. Il peut également être utilisé pour enlever des tags sur des carrosseries de voiture ou de camion (toujours faire un test préalable afin de vérifier que la couche de peinture initiale ne parte pas).

Couvre une surface de 8m² par aérosol (surface pouvant varier selon le support et le type de marquage).



MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15 cm de celle-ci. Laisser agir 3 min environ, puis frotter avec un tissu. Réaliser éventuellement une deuxième application et frotter jusqu'à disparition complète des graffitis. Parachever l'opération par un lavage à grande eau, tiède ou chaude.

Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.

Ne pas utiliser sur surfaces chaudes ou au soleil.

CONDITIONNEMENT

Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm

Volume nominal : 650 ml - Volume net 500 ml

Carton de 12 aérosols

Palettisation: 1080 unités – 90 cartons

LEGISLATION

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.