

Disque MARRON "standard"

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
1260720	254 mm – 10"	carton de 5 disques	<p>La performance du disque standard, c'est :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale. - Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.
1260730	280 mm – 11"	carton de 5 disques	
1260740	305 mm – 12"	carton de 5 disques	
1260750	330 mm – 13"	carton de 5 disques	
1260760	356 mm – 14"	carton de 5 disques	
1260770	406 mm – 16"	carton de 5 disques	
1260780	432 mm – 17"	carton de 5 disques	
1260790	457 mm – 18"	carton de 5 disques	
1260800	508 mm – 20"	carton de 5 disques	
1260810	533 mm – 21"	carton de 5 disques	
<p>Le disque marron s'utilise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour le décapage à sec - Pour la remise en état des sols 			 <p>Photo non contractuelle</p> <p>Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.</p>

Données	Techniques	Produits
Description :	fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant marron est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
Sol :	tous types de sols.	
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
Vitesse :	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
Nettoyage :	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
Résistance :	77 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 5.42 kg/cm ²)	
Abrasivité :	25% +/-15%	Grammage : 1410 gr/m ² +/-15%
Grain :	AlOx, fine	Epaisseur : 25 mm +/- 3 mm