

# Disque ROUGE "standard"

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
1260920	254 mm – 10"	carton de 5 disques	La performance du disque standard, c'est :  - <b>Une construction « open-weave »</b> des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - <b>Des fibres durables</b> : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - <b>Une liaison des fibres haut de gamme</b> : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - <b>Des particules abrasives extra larges</b> : efficacité optimale. - <b>Un aérodynamisme</b> très étudié : finition uniforme et de qualité.
1260930	280 mm – 11"	carton de 5 disques	
1260940	305 mm – 12"	carton de 5 disques	
1260950	330 mm – 13"	carton de 5 disques	
1260960	356 mm – 14"	carton de 5 disques	
1260970	406 mm – 16"	carton de 5 disques	
1260980	432 mm – 17"	carton de 5 disques	
1260990	457 mm – 18"	carton de 5 disques	
1261000	508 mm – 20"	carton de 5 disques	
1261010	533 mm – 21"	carton de 5 disques	

### Le disque rouge s'utilise :

- Pour le lavage avec la méthode spray
- Pour le pré-lustrage à sec
- Pour le récurage léger



Photo non contractuelle

**Conseil :** testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter

Données	Techniques	Produits
<b>Description :</b>	fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments et colorant rouge est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
<b>Sol :</b>	sols non protégé et protégé. Pour le nettoyage méthode spray, le sol doit être propre.	
<b>Compatibilité :</b>	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec	
<b>Vitesse :</b>	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
<b>Nettoyage :</b>	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
<b>Résistance :</b>	70 +/-15% LBS/inch <sup>2</sup> (soit environ 4.92 kg/cm <sup>2</sup> )	
<b>Abrasivité :</b>	3% +/-15%	<b>Grammage :</b> 990 gr/m <sup>2</sup> +/-15%
<b>Grain :</b>	grain minéral	<b>Epaisseur :</b> 25 mm +/- 3 mm