



Réf.1261420

ALUMIXTE ESCABEAU MENAGER ALUMINIUM de 3 à 6 marches

**Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333
Conforme à la norme NF EN 131 (5 et 6 marches)**

Plan de montée :

- Montants en tube d'aluminium de section 40x20x1.24 mm (épaisseur 0.9mm pour les 3 et 4 marches)
- Marches en tôle d'acier galvanisé avec bords non coupant
- Assemblage des marches sur les montants par rivetage.
- Protection des bords des marches par enjoliveurs polyéthylène

Plan support :

- Montants en tube d'aluminium de section 35x20x1.24 mm (épaisseur 0.9mm pour les 3 et 4 marches)
- Montants cintrés formant crosses d'articulation monobloc.
- Traverses en tube acier galvanisé diamètre 16x1 mm.
(2 traverses du 3 au 5 marches, 3 traverses pour le 6 marches).
- Assemblage des traverses sur les montants par sertissage.

Plate-forme :

- Tôle d'acier galvanisé avec bords non coupant, largeur 250mm, profondeur 250mm.

Assemblage :

- Axes d'articulation : rivets forés diamètre 6mm.
- Système breveté d'anti-basculement de plate-forme « SAB »
- 2 sangles de renfort à partir du 6 marches

Embouts antidérapants interchangeables

Charge maximale 150 kg, testé à 260 kg

Référence	V25127	V25137	V28140	V28150
GENCOD	3524480251273	3524480251372	3524480281409	3524480281508
Norme	Décret 96-333	Décret 96-333	EN 131	EN 131
Nombre de marches	3	4	5	6
Hauteur de travail	2,55 m	2,77 m	2,98 m	3,20 m
Hauteur de plateforme	55 cm	77 cm	98 cm	120 cm
Hauteur de rangement	122 cm	145 cm	168 cm	191 cm
Largeur de la base	43 cm	46 cm	48 cm	51 cm
Poids	3,5 kg	4,2 kg	5,9 kg	6,7 kg

