

Adhésif polypro havane 48x66 M carton de 36

DESCRIPTION / APPLICATION

Produit destiné à tout type d'emballage en application manuelle et sur machine automatique. Haute cohésion pour éviter l'ouverture des caisses carton.

| COMPOSITION | |
|-------------|---|
| Support | P.P. Biorienté |
| Adhésif | Transparent à base Hot-Melt de caoutchouc synthétique et résines hydrocarbures. |

| Caractéristique | UNIT. | MOY. | VAR. | | |
|--------------------------|-------|------|------|-------|------|
| Epaisseur du support | µm | 28 | ±1,4 | AFERA | 4006 |
| Epaisseur total | µm | 46 | ±2,9 | AFERA | 4006 |
| Adhésivité | N/cm | 5,2 | ±1 | AFERA | 5001 |
| Charge de rupture | N/cm | 42 | ±13 | AFERA | 5004 |
| Allongement à la rupture | % | 100 | ±40 | AFERA | 5004 |

STOCKAGE : Le produit est garanti pour une durée maximale d'un an à compter de la date de fabrication. Il doit rester emballé dans sa caisse en ambiance sèche et de préférence entre 15°C et 25°C. L'étiquette de la caisse carton est très importante car elle permet la traçabilité.

SECURITE : Il ne contient aucun composant nuisible à la santé. L'utilisateur a accès aux Fiches de Données de Sécurité selon la Directive 91/155/EC. Tous nos rubans adhésifs sont conformes aux normes de la Directive Européenne 2004/12/CE relative aux emballages.