



Fiche technique

Emulsion protectrice. Couleur noir.



Propriétés:

Auto-brillante. Facilite le nettoyage et l'entretien. Résistante au trafic et au lavage. Évite les marques et les traces de pas. Décapage facile.

Mode d'emploi :

UTILISATION MANUELLE. Appliquer 25-30 g/m² de produit sur la surface. Étaler de manière homogène au moyen d'une serpillière à franges ou d'un applicateur de cires. Laisser sécher complètement (20-30 minutes), avant de marcher dessus. L'application d'une seconde couche en sens perpendiculaire augmente le brillant et la protection du sol. Le polissage avec machine à haute vitesse pourvue d'un PAD doux récupère / améliore le brillant. SYSTÈME ROTOSPRAY. Remplir l'équipement de pulvérisation de la machine rotative avec le produit. Travailler avec la machine rotative à haute vitesse, pourvue d'un PAD adapté.



Formats ventes :

5 l

Applications :


Indiqué pour:

Sols. Granito, marbre, céramique, carrelage et similaires. PVC, caoutchouc et aussi linoléum.

Établissements :

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

Dose :



Sol foncé



25-30 ml/m²

Composition qualitative :

Tensioactifs. Plastifiants. Polymères. Cires synthétiques. Dissolvants. Silicones. Conservateurs. Colorants. Eau.



www.sucitesa.com

Propriétés physiques et chimiques:

Aspect:	Liquide opaque
Couleur :	Noir
Odeur:	Caractéristique
Densité:	1,02+-0,01
pH:	8

Code :	800443
Version/Date :	11 / 01/03/2017
Langue :	FRA

Attestations :

Registres :

Fabriqué en U.E.



Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.